# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle**
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
**Oliatura**

**Esempio di designazione: XDH-112**




Carichi leggeri
**XDH - per fori (in pollici)**

**d1**=diametro foro
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro esterno
**S**=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **XDH-525** | **640,00** | + 20% | - | 25 |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| XDH-525 | |
| **d1 mm** | 133,35 |
| **d1 inch** | 5,250 |

| ANELLO A RIPOSO | |
|---|---|
| **d3** | inch. 5,434<br>mm 138,02 |
| **Toll. d3** | inch. +0,093<br>mm +2,36 |
| **b** | inch. 0,218<br>mm 5,54 |
| **Toll. b** | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |
| **s** | inch. 0,078<br>mm 1,98 |
| **Toll. s** | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |
| **Peso Kg/1000** | 36,11 |

| GOLA | |
|---|---|
| **d2** | inch. 5,394<br>mm 137,01 |
| **Toll. d2** | inch. +/-0,007<br>mm +/-0,18 |
| **c** | inch. 0,086<br>mm 2,18 |
| **Toll. c** | inch. +0,005<br>mm +0,130 |

| CARICO ASSIALE | |
|---|---|
| **taglio anello** | Newtons 198.079<br>L.B.S. 44.532 |
| (coefficiente di sicurezza =3) | |
| **snerv. gola** | Newtons 118.847<br>L.B.S. 26.719 |
| (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it