


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDH-112



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi leggeri
XDH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XDH-725	1.000,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XDH-725	d2 inch. 7,410 mm 188,21	taglio anello Newtons 328.245 L.B.S. 73.796 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 184,15	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 182.358 L.B.S. 40.998 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 7,250	c inch. 0,103 mm 2,62	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 7,500 mm 190,50		
Toll. d3 inch. +0,187 mm +4,75		
b inch. 0,250 mm 6,35		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,093 mm 2,36		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 68,89		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350