


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
WS - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WS-134	30,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WS-134	d2 inch. 1,295 mm 32,89	taglio anello Newtons 37.141 L.B.S. 8.350 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 34,11	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/-0,1	snerv. gola Newtons 10.141 L.B.S. 2.280 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,343	c inch. 0,048 mm 1,22	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1,282 mm 32,56		
Toll. d3 inch. -0,015 mm -0,38		
b inch. 0,095 mm 2,41		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,043 mm 1,09		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 2,00		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350