


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
**WS - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WS-306	118,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WS-306	d2 inch. 2,966 mm 75,34	taglio anello Newtons 109.643 L.B.S. 24.650 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 77,77	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 46.215 L.B.S. 10.390 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 3,062	c inch. 0,068 mm 1,73	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 2,938 mm 74,63		
Toll. d3 inch. -0,03 mm -0,76		
b inch. 0,168 mm 4,27		
Toll. b inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,061 mm 1,55		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 12,34		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350