GANDINI

sabato 25 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50



Carichi medi
WS - per alberi
(in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WS-662	**440,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WS-662	
d1 mm	168,28
d1 inch	6,625

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 6,390 mm 162,31
Toll. d3	inch. -0,06 mm -1,52
b	inch. 0,312 mm 7,92
Toll. b	inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,086 mm 2,18
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	69,35

GOLA	
d2	inch. 6,443 mm 163,65
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,094 mm 2,39
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 334.401 L.B.S. 75.180
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 189.574 L.B.S. 42.620
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it