

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1060-75**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WH-50**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

Carichi medi  
**WH - per fori**  
(in pollici)



| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>WH-846</b> | <b>950,00</b>                | + 20%               | - | 25         |

| DESCRIZIONE                                          | GOLA                                        | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WH-846                                               | <b>d2</b> inch. 8,676<br>mm 220,37          | <b>taglio anello</b> Newtons 427.230<br>L.B.S. 96.050<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                            |
| <b>d1 mm</b> 214,99                                  | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,008<br>mm +/-0,2 | <b>snerv. gola</b> Newtons 282.092<br>L.B.S. 63.420<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 8,464                                 | <b>c</b> inch. 0,094<br>mm 2,39             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                               | <b>Toll. c</b> inch. +0,006<br>mm +0,150    |                                                                                                                                                                                    |
| <b>d3</b> inch. 8,744<br>mm 222,10                   |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. d3</b> inch. +0,065<br>mm +1,65             |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>b</b> inch. 0,375<br>mm 9,53                      |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. b</b> inch. +0,004/-0,008<br>mm +0,10/-0,15 |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>s</b> inch. 0,086<br>mm 2,18                      |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10          |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso Kg/1000</b> 104,61                           |                                             |                                                                                                                                                                                    |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350