GANDINI

giovedì 30 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
WHM-25-S02



Carichi pesanti
WHM - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHM-268-S02	**670,00**	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
WHM-268-S02	
d1 mm	68,28
d1 inch	2,688

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,868 mm 72,85
Toll. d3	inch. +0,030 mm +0,76
b	inch. 0,225 mm 5,72
Toll. b	inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,093 mm 2,36
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	21,98

GOLA	
d2	inch. 2,848 mm 72,34
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,103 mm 2,62
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 139.712 L.B.S. 31.410
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 67.610 L.B.S. 15.200
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it