ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
WHM-25-S02



Carichi pesanti
WHM - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHM-62-S02	**49,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
WHM-62-S02	
d1 mm	15,88
d1 inch	0,625

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,675 mm 17,15
Toll. d3	inch. +0,013 mm +0,33
b	inch. 0,055 mm 1,40
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13
s	inch. 0,035 mm 0,89
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,59

GOLA	
d2	inch. 0,665 mm 16,89
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
c	inch. 0,039 mm 0,99
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 14.056 L.B.S. 3.160
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 3.914 L.B.S. 880
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it