


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHM-193	64,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-193	d2 inch. 2,056 mm 52,22	taglio anello Newtons 70.501 L.B.S. 15.850
d1 mm 49,23	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 1,938	c inch. 0,068 mm 1,73	snerv. gola Newtons 35.940 L.B.S. 8.080
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 2,075 mm 52,71		
Toll. d3 inch. +0,020 mm +0,51		
b inch. 0,158 mm 4,01		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,062 mm 1,57		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 7,52		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350