


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
WHT - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-315	240,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-315	d2 inch. 3,328 mm 84,53	taglio anello Newtons 195.890 L.B.S. 44.040 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 80,16	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 85.357 L.B.S. 19.190 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 3,156	c inch. 0,120 mm 3,05	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 3,354 mm 85,19		
Toll. d3 inch. +0,030 mm +0,76		
b inch. 0,250 mm 6,35		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,111 mm 2,82		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 33,37		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350