


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
**WHT - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-200	64,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WHT-200		d2		taglio anello	
d1 mm	50,80	inch. 2,110 mm 53,59		Newtons 72.769 L.B.S. 16.360	
d1 inch	2,000	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,005 mm +/-0,13		snerv. gola	
		c		Newtons 34.605 L.B.S. 7.780	
		inch. 0,068 mm 1,73		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		Toll. c			
		inch. +0,004 mm +0,100			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 2,125 mm 53,98				
Toll. d3	inch. +0,020 mm +0,51				
b	inch. 0,138 mm 3,51				
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1				
s	inch. 0,062 mm 1,57				
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08				
Peso Kg/1000	6,59				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350