

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WHT-50**



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**s**=spessore

Carichi medio -  
pesanti  
**WHT - per fori**  
(in pollici)



| descrizione    | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>WHT-975</b> | <b>5.000,00</b>              | + 20%               | - | 25         |

| DESCRIZIONE                                 | GOLA                                        | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WHT-975                                     | <b>d2</b> inch. 10,189<br>mm 258,80         | <b>taglio anello</b> Newtons 1.030.023<br>L.B.S. 231.570<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                          |
| <b>d1 mm</b> 247,65                         | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,008<br>mm +/-0,2 | <b>snerv. gola</b> Newtons 674.406<br>L.B.S. 151.620<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 9,750                        | <b>c</b> inch. 0,209<br>mm 5,31             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                      | <b>Toll. c</b> inch. +0,008<br>mm +0,200    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>d3</b> inch. 10,260<br>mm 260,60         |                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toll. d3</b> inch. +0,070<br>mm +1,78    |                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>b</b> inch. 0,375<br>mm 9,53             |                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toll. b</b> inch. +/-0,006<br>mm +/-0,15 |                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>s</b> inch. 0,189<br>mm 4,80             |                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso Kg/1000</b> 274,97                  |                                             |                                                                                                                                                                                     |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350