ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



Carichi medio - pesanti
WHT - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-550	**970,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WHT-550	
d1 mm	139,70
d1 inch	5,500

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 5,810 mm 147,57
Toll. d3	inch. +0,045 mm +1,14
b	inch. 0,375 mm 9,53
Toll. b	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
s	inch. 0,127 mm 3,23
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	100,39

GOLA	
d2	inch. 5,770 mm 146,56
Toll. d2	inch. +/-0,007 mm +/-0,18
c	inch. 0,139 mm 3,53
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 390.445 L.B.S. 87.780
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 233.431 L.B.S. 52.480
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it