


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
WHT - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-165	52,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WHT-165		d2		taglio anello	Newtons 60.137
d1 mm	41,99				L.B.S. 13.520
d1 inch	1,653	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
				snerv. gola	Newtons 23.930
		c			L.B.S. 5.380
		Toll. c		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 1,757 mm 44,63				
Toll. d3	inch. +0,020 mm +0,51				
b	inch. 0,118 mm 3,00				
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1				
s	inch. 0,062 mm 1,57				
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08				
Peso Kg/1000	4,65				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350