ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
VS-25-S02



Carichi leggeri
VS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VS-25-S02	**32,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
VS-25-S02	
d1 mm	6,35
d1 inch	0,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,236 mm 5,99
Toll. d3	inch. -0,01 mm -0,25
b	inch. 0,020 mm 0,51
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,012 mm 0,30
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04
Peso Kg/1000	0,02

GOLA	
d2	inch. 0,238 mm 6,05
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
c	inch. 0,015 mm 0,38
Toll. c	inch. +0,002 mm +0,050

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 2.139 L.B.S. 481
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 471 L.B.S. 106
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it