


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VS-25**



Carichi leggeri  
**VS - per alberi**  
(in pollici)



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VS-162</b> | <b>31,00</b>                 | + 20%               | - | 250        |

| DESCRIZIONE            |                              | GOLA                         |  | CARICO ASSIALE                                                                                                              |  |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VS-162                 |                              | <b>d2</b>                    |  | <b>taglio anello</b>                                                                                                        |  |
| <b>d1 mm</b>           | 41,28                        | inch. 1,568<br>mm 39,83      |  | Newtons 29.579<br>L.B.S. 6.650                                                                                              |  |
| <b>d1 inch</b>         | 1,625                        | <b>Toll. d2</b>              |  | (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |  |
|                        |                              | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |  | <b>snerv. gola</b>                                                                                                          |  |
|                        |                              | <b>c</b>                     |  | Newtons 14.812<br>L.B.S. 3.330                                                                                              |  |
|                        |                              | inch. 0,039<br>mm 0,99       |  | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |  |
|                        |                              | <b>Toll. c</b>               |  |                                                                                                                             |  |
|                        |                              | inch. +0,003<br>mm +0,080    |  |                                                                                                                             |  |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b> |                              |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>d3</b>              | inch. 1,550<br>mm 39,37      |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. d3</b>        | inch. -0,02<br>mm -0,51      |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>b</b>               | inch. 0,118<br>mm 3,00       |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. b</b>         | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10 |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>s</b>               | inch. 0,031<br>mm 0,79       |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. s</b>         | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Peso Kg/1000</b>    | 2,27                         |                              |  |                                                                                                                             |  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350