


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
SAE 1070-90

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VS-25**



Carichi leggeri  
**VS - per alberi**  
(in pollici)



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>VS-43</b>	<b>13,60</b>	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VS-43	<b>d2</b> inch. 0,413 mm 10,49	<b>taglio anello</b> Newtons 4.670 L.B.S. 1.050 (coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 mm</b> 11,10	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05	<b>snerv. gola</b> Newtons 1.650 L.B.S. 371 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
<b>d1 inch</b> 0,437	<b>c</b> inch. 0,018 mm 0,46	
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,002 mm +0,050	
<b>d3</b> inch. 0,410 mm 10,41		
<b>Toll. d3</b> inch. -0,012 mm -0,3		
<b>b</b> inch. 0,035 mm 0,89		
<b>Toll. b</b> inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
<b>s</b> inch. 0,015 mm 0,38		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,0015 mm +/-0,04		
<b>Peso Kg/1000</b> 0,09		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350