

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VSM-6**



**Carichi leggeri**  
**VSM - per alberi**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione    | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VSM-270</b> | <b>1.100,00</b>              | + 20%               | - | 25         |

| DESCRIZIONE                | GOLA            | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSM-270                    | <b>d2</b>       | <b>taglio anello</b> Newtons 451.492<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                            |
| <b>d1 mm</b> 270,00        | mm 263,25       | <b>snerv. gola</b> Newtons 444,108<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>     | <b>Toll. d2</b> |                                                                                                                                                                   |
| <b>d3</b>                  | mm +/-0,20      |                                                                                                                                                                   |
| mm 260,62                  | <b>c</b>        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Toll. d3</b>            | mm 2,08         |                                                                                                                                                                   |
| mm -10,78                  | <b>Toll. c</b>  |                                                                                                                                                                   |
| <b>b</b>                   | mm +0,130       |                                                                                                                                                                   |
| mm 9,65                    |                 |                                                                                                                                                                   |
| <b>Toll. b</b>             |                 |                                                                                                                                                                   |
| mm +/-0,15                 |                 |                                                                                                                                                                   |
| <b>s</b>                   |                 |                                                                                                                                                                   |
| mm 1,93                    |                 |                                                                                                                                                                   |
| <b>Toll. s</b>             |                 |                                                                                                                                                                   |
| mm +/-0,05                 |                 |                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso Kg/1000</b> 124,01 |                 |                                                                                                                                                                   |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350