


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio inox
AISI 302**

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

**Esempio di designazione:
VSM-6-S02**



**Carichi leggeri
VSM - per alberi**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %	Confezione
VSM-26-S02	47,00	+ 20%	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VSM-26-S02	d2	taglio anello Newtons 15.138 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 26,00	mm 24,88	snerv. gola Newtons 7,096 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	Toll. d2	
d3	mm +/-0,08	
mm 24,63	c	
Toll. d3	mm 0,79	
mm -0,38	Toll. c	
b	mm +0,080	
mm 2,24		
Toll. b		
mm +/-0,10		
s		
mm 0,64		
Toll. s		
mm +/-0,04		
Peso Kg/1000 0,95		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350