

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-231	46,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VH-231		
d1 mm 58,72	d2 inch. 2,388 mm 60,66	taglio anello Newtons 42.078 L.B.S. 9.460 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 2,312	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 27.622 L.B.S. 6.210 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,039 mm 0,99	
d3 inch. 2,415 mm 61,34	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
Toll. d3 inch. +0,025 mm +0,64		
b inch. 0,158 mm 4,01		
Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,1		
s inch. 0,031 mm 0,79		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 4,12		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350