


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-287	52,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
VH-287	
d1 mm	73,03
d1 inch	2,875

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,983 mm 75,77
Toll. d3	inch. +0,025 mm +0,64
b	inch. 0,158 mm 4,01
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
s	inch. 0,031 mm 0,79
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	5,16

GOLA	
d2	inch. 2,951 mm 74,96
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,039 mm 0,99
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 52.308 L.B.S. 11.760 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 34.339 L.B.S. 7.720 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350