

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-650	270.00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VH-650		
d1 mm 165,10	d2 inch. 6,663 mm 169,24	taglio anello Newtons 221.644 L.B.S. 49.830
d1 inch 6,500	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	(coefficiente di sicurezza =3)
	c inch. 0,067 mm 1,70	snerv. gola Newtons 167.601 L.B.S. 37.680
	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 6,730 mm 170,94		
Toll. d3 inch. +0,045 mm +1,14		
b inch. 0,265 mm 6,73		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,061 mm 1,55		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 39,07		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350