ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-412	**115,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
VH-412	
d1 mm	104,78
d1 inch	4,125

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 4,279 mm 108,69
Toll. d3	inch. +0,035 mm +0,89
b	inch. 0,225 mm 5,72
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,046 mm 1,17
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	15,67

GOLA	
d2	inch. 4,235 mm 107,57
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,052 mm 1,32
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 106.085 L.B.S. 23.850
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 71.346 L.B.S. 16.040
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350