ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-825	**450,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
VH-825	
d1 mm	209,55
d1 inch	8,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 8,541 mm 216,94
Toll. d3	inch. +0,060 mm +1,52
b	inch. 0,300 mm 7,62
Toll. b	inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,2
s	inch. 0,061 mm 1,55
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	56,40

GOLA	
d2	inch. 8,456 mm 214,78
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,067 mm 1,70
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 281.292 L.B.S. 63.240
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 267.191 L.B.S. 60.070
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it