GANDINI

giovedì 16 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

trattamento superficiale:
AISI 302
Acciaio inox

Esempio di designazione: HS-37-S02



HS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
HS-100-S02	**140,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
HS-100-S02	
d1 mm	25,40
d1 inch	1,000

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,956 mm 24,28
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51
b	inch. 0,024 mm 0,61
Toll. b	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04
s	inch. 0,088 mm 2,24
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	0,83

GOLA	
d2	inch. 0,976 mm 24,79
Toll. d2	inch. +/-0,003 mm +/- 0,08
c	inch. 0,093 mm 2,36
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 3.772 L.B.S. 848

(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it