


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HS-37



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**HS - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-168	130,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
HS-168	
d1 mm	42,88
d1 inch	1,688

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,619 mm 41,12
Toll. d3	inch. -0,024 mm -0,61
b	inch. 0,034 mm 0,86
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
s	inch. 0,150 mm 3,81
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	3,38

GOLA	
d2	inch. 1,653 mm 41,99
Toll. d2	inch. +/-0,005 mm +/- 0,13
c	inch. 0,155 mm 3,94
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 9.021 L.B.S. 2.028
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350