# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio inox**
**AISI 302**

trattamento superficiale:
**Sgrassaggio al vapore**
**Pulizia ad ultrasuoni**

**Esempio di designazione: HH-37-S02**




**HH - per fori (in pollici)**

**d1**=diametro foro
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro interno anello
**S**=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **HH-212-S02** | **550,00** | + 20% | - | 50 |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| HH-212-S02 | |
| **d1 mm** | 53,98 |
| **d1 inch** | 2,125 |

| ANELLO A RIPOSO | |
|---|---|
| **d3** | inch. 2,206<br>mm 56,03 |
| **Toll. d3** | inch. +0,024<br>mm +0,61 |
| **b** | inch. 0,038<br>mm 0,97 |
| **Toll. b** | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |
| **s** | inch. 0,187<br>mm 4,75 |
| **Toll. s** | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |
| **Peso Kg/1000** | 6,25 |

| GOLA | |
|---|---|
| **d2** | inch. 2,163<br>mm 54,94 |
| **Toll. d2** | inch. +/-0,005<br>mm +/- 0,13 |
| **c** | inch. 0,193<br>mm 4,90 |
| **Toll. c** | inch. +0,004<br>mm +0,100 |

| CARICO ASSIALE | |
|---|---|
| **snerv. gola** | Newtons 12.695<br>L.B.S. 2.854 |
| (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it