


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
HHMU-10-S02



HHMU - per fori
senza aletta di
rimozione



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHMU-26-S02	126,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHMU-26-S02	d2	snerv. gola Newtons 4,828
d1 mm 26,00	mm 26,76	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
	Toll. d2	
	mm +/-0,08	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 3,12	
mm 27,28		
Toll. d3	Toll. c	
mm +0,51	mm +0,080	
b		
mm 0,76		
Toll. b		
mm +/-0,05		
s		
mm 3,00		
Toll. s		
mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
1,59		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350