

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: DNH-13



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
DNH - per fori
per gole DIN 472



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
DNH-20	53,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
DNH-20	d2	taglio anello Newtons 20.729 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 20,00	mm 21,00	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 4,874 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
	mm +0,130	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 1,10	
mm 21,21		
Toll. d3	Toll. c	
mm +0,33	mm +0,140	
b		
mm 1,91		
Toll. b		
mm +/-0,10		
s		
mm 0,99		
Toll. s		
mm +/-0,05		
Peso Kg/1000		
0,90		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350