


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 316

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
DNH-13-S16



Carichi medio -
pesanti
DNH - per fori
per gole DIN 472



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
DNH-15-S16	84,00	1 + 20%	2 -	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
DNH-15-S16	d2	taglio anello Newtons 15.547 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 15,00	mm 15,70	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 2,559 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
	mm +0,110	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 1,10	
mm 15,85		
Toll. d3	Toll. c	
mm +0,33	mm +0,140	
b		
mm 1,40		
Toll. b		
mm +/-0,10		
s		
mm 0,99		
Toll. s		
mm +/-0,05		
Peso Kg/1000		
0,49		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350