GANDINI

giovedì 16 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050



Carichi pesanti
FSE - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FSE-0437	**600,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
FSE-0437	
d1 mm	111,13
d1 inch	4,375

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 4,174 mm 106,02
Toll. d3	inch. -0,051 mm -1,3
b	inch. 0,265 mm 6,73
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,153 mm 3,89
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	70,37

GOLA	
d2	inch. 4,217 mm 107,11
Toll. d2	inch. -0,021 mm -0,530
c	inch. 0,163 mm 4,14
Toll. c	inch. +007 mm +0,180

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 293.083 L.B.S. 65.891
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 108.669 L.B.S. 24.431
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it