

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

**Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0181	98,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
FHE-0181	
d1 mm	46,02
d1 inch	1,812

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,942 mm 49,33
Toll. d3	inch. +0,020 mm +0,51
b	inch. 0,158 mm 4,01
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,067 mm 1,70
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	6,66

GOLA	
d2	inch. 1,924 mm 48,87
Toll. d2	inch. +0,010 mm +0,250
c	inch. 0,073 mm 1,85
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 63.984 L.B.S. 14.385
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 31.906 L.B.S. 7.173
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350