


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0337	330,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FHE-0337	d2 inch. 3,513 mm 89,23	taglio anello Newtons 176.554 L.B.S. 39.693 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 85,73	Toll. d2 inch. +0,013 mm +0,330	snerv. gola Newtons 73.219 L.B.S. 16.461 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 3,375	c inch. 0,124 mm 3,15	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,007 mm +0,180	
d3 inch. 3,547 mm 90,09		
Toll. d3 inch. +0,035 mm +0,89		
b inch. 0,248 mm 6,30		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,115 mm 2,92		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 33,89		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350