GANDINI


venerdì 29 marzo 2024

# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle**
**SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
**Oliatura**

**Esempio di designazione: FHE-0050**




Carichi pesanti
**FHE - per fori (in pollici)**



**d1**=diametro foro
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro esterno
**S**=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **FHE-0262** | **230,00** | + 20% | - | 100 |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| FHE-0262 | |
| **d1 mm** | 66,68 |
| **d1 inch** | 2,625 |

| ANELLO A RIPOSO | |
|---|---|
| **d3** | inch. 2,777<br>mm 70,54 |
| **Toll. d3** | inch. +0,030<br>mm +0,76 |
| **b** | inch. 0,200<br>mm 5,08 |
| **Toll. b** | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |
| **s** | inch. 0,095<br>mm 2,41 |
| **Toll. s** | inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08 |
| **Peso Kg/1000** | 17,21 |

| GOLA | |
|---|---|
| **d2** | inch. 2,743<br>mm 69,67 |
| **Toll. d2** | inch. +0,012<br>mm +0,300 |
| **c** | inch. 0,104<br>mm 2,64 |
| **Toll. c** | inch. +0,006<br>mm +0,150 |

| CARICO ASSIALE | |
|---|---|
| **taglio anello** | Newtons 119.518<br>L.B.S. 26.870 |
| (coefficiente di sicurezza =3) | |
| **snerv. gola** | Newtons 48.692<br>L.B.S. 10.947 |
| (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it