ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 316

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione: ES-6-S16



Carichi medi
ES - per alberi

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
ES-8-S16	**55,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
ES-8-S16	
d1 mm	8,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 7,49
Toll. d3	mm -0,25
b	mm 0,64
Toll. b	mm +.08/-0,13
s	mm 0,64
Toll. s	mm +/-0,05

GOLA	
d2	mm 7,57
Toll. d2	mm +/-0,05
c	mm 0,74
Toll. c	mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 4.210
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 840,000
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it