ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 316

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione: EH-6-S16



Carichi medi
EH - per fori

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
EH-200-S16	**4.400,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
EH-200-S16	
d1 mm	200,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 206,76
Toll. d3	mm +10,65
b	mm 7,92
Toll. b	mm +.11/-0,20
s	mm 2,18
Toll. s	mm +/-0,10
Peso Kg/1000	82,00

GOLA	
d2	mm 205,14
Toll. d2	mm +/-0,200
c	mm 2,40
Toll. c	mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 396.370
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 250,330
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it