


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio inox
AISI 316**

trattamento superficiale:
**Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni**

Esempio di designazione: EH-6-S16



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

**Carichi medi
EH - per fori**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
EH-140-S16	2.300,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
EH-140-S16	d2	taglio anello Newtons 232.920 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 140,00	mm 143,72	snerv. gola Newtons 126,820 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	Toll. d2	
d3	mm +/-0,180	
mm 144,87	c	
Toll. d3	mm 2,00	
mm +10,14	Toll. c	
b	mm +0,130	
mm 6,35		
Toll. b		
mm +.10/-0,15		
s		
mm 1,83		
Toll. s		
mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
38,00		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350