GANDINI

lunedì 20 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: EH-6



Carichi medi
EH - per fori

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
EH-66	**72,00**	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
EH-66	
d1 mm	66,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 68,80
Toll. d3	mm +0,63
b	mm 3,81
Toll. b	mm +.03/-0,18
s	mm 1,25
Toll. s	mm +/-0,08
Peso Kg/1000	6,77

GOLA	
d2	mm 68,19
Toll. d2	mm +/-0,150
c	mm 1,42
Toll. c	mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 75.000
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 35,360
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it