


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **RA 4**



DIN 6799 tipo
RA - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
6,0	RA 6	0,22	NETTO	-	2500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	7,0 ÷ 9,0	d ₂	6,0	n	1,2
s	0,70	toll d ₂	-0,075	FN (kN)	1,10
toll s	+0.02 -0.02	m	0,74	FR (kN)	1,35
a	5,26			g	1,1
d ₄	11,80			FRg (kN)	0,70
peso kg/1000	0,255			d ₄₂	12,0
				n _{abl} x1000 (giri/min)	25
				pinza	GRA 6

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350