

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo J 30



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
14,00	J 14	0,55	1 NETTO	2 -
				1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	14,00	d ₂	14,6	n	0,9
s	1,00	toll d ₂	0,11	FN (kN)	2,25
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	4,5
d ₃	15,1	t	0,30	g	0,5
toll d ₃	+0,36 -0,10			FRg (kN)	2,3
a max	3,7			AN (mm ²)	13,4
b ~	1,9			K (kN.mm)	19,7
d ₅ min	1,7			pinza	ZGJ 1
peso kg/1000	0,520				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350