

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo J 30



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
24,00	J 24	1,30	NETTO	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	24,00	d ₂	25,2	n	1,8
s	1,20	toll d ₂	0,21	FN (kN)	7,70
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	13,9
d ₃	25,9	t	0,60	g	1,0
toll d ₃	+0.42 -0.21			FRg (kN)	4,6
a max	4,4			AN (mm ²)	46,3
b ~	2,6			K (kN.mm)	28,4
d ₅ min	2,0			pinza	ZGJ 1-2
peso kg/1000	1,420				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350