

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo A 25



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo A - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

* AA= esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
8,00	A 8	0,36	1 NETTO	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	8,00	d ₂	7,6	n	0,6
s	0,80	toll d ₂	-0,06	FN (kN)	0,8
toll s	-0,05	m	0,90	FR (kN)	3,00
d ₃	7,4	t	0,20	g	0,5
toll d ₃	+0.06 -0.18			FRg (kN)	2,00
a max	3,2			AN (mm ²)	4,9
b ~	1,5			K (kN.mm)	14,20
d ₅ min	1,2			n _{abl} .x1000 (giri/min)	96,0
peso kg/1000	0,158			pinza	ZGA 0

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350