


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo AS 30x2



Esterni DIN 471
UNI 7436
Tipo AS - esec.
rinforzata



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d ₁	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
40,00	AS 40x2,5	9,00	NETTO	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	40,00	d ₂	37,5	n	3,8
s	2,50	toll d ₂	-0,25	FN (kN)	25,30
toll s	-0,07	m	2,65	FR (kN)	104,00
d ₃	36,5	t	1,25	g	2,0
toll d ₃	+0.39 -0.90			FRg (kN)	19,3
a max	7,0			AN (mm ²)	152,0
b ~	4,4			B	2,04
d ₅ min	2,5			n _{abl} .x1000 (giri/min)	14,3
peso kg/1000	8,200			pinza	ZGA 2-3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350