

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
minimo 40 HRC



TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **SW 30**

non in tensione
unstressed

$d_1 \leq 38 \text{ mm}$

$d_1 \geq 40 \text{ mm}$



DIN 9927 di
spallamento
tipo **SW** - per
alberi



d_1 =diametro dell'albero
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
175,00	SW 175	220,00	-	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	175,00	d ₂	172,4	FN (kN)	117,00
s	2,5	toll d ₂	-0,25	FR (kN)	32,20
d ₃	170,7	m	2,7	n _{abl} .x1000 (giri/min)	0,400
b ~	4,00				
peso kg/1000	39,400				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350