

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo J 30



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
87,00	(J 87)	-	-	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	87,00	d₂	90,5	n	5,3
s	3,00	toll d₂	0,35	FN (kN)	81,30
toll s	-0,08	m	3,15	FR (kN)	204,0
d₃	93,5	t	1,75	g	3,0
toll d₃	+1.30 -0.54			FRg (kN)	31,8
a max	8,6			AN (mm²)	488,0
b ~	7,4			K (kN.mm)	370,0
d₅ min	3,5			pinza	ZGJ 3-4
peso kg/1000	31,000				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350