

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo J 30



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
9,00	J 9	0,35	NETTO	-	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	9,00	d ₂	9,4	n	0,6
s	0,80	toll d ₂	0,09	FN (kN)	0,96
toll s	-0,05	m	0,90	FR (kN)	2,0
d ₃	9,8	t	0,20	g	0,5
toll d ₃	+0.36 -0.10			FRg (kN)	1,5
a max	2,5			AN (mm ²)	5,7
b ~	1,3			K (kN.mm)	8,4
d ₅ min	1,0			pinza	ZGJ 0
peso kg/1000	0,130				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350