

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo J 30



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
57,00	J 57	6,50	1 NETTO	2 -
				100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	57,00	d ₂	60,0	n	4,5
s	2,00	toll d ₂	0,30	FN (kN)	46,00
toll s	-0,07	m	2,15	FR (kN)	60,8
d ₃	61,2	t	1,50	g	2,0
toll d ₃	+1.10 -0.46			FRg (kN)	12,7
a max	6,8			AN (mm2)	276,0
b ~	5,1			K (kN.mm)	112,0
d ₅ min	2,5			pinza	ZGJ 2-3
peso kg/1000	9,400				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350