


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo JS 40x2



Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo JS - esec.
rinforzata



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
120,00	JS 120x5	a richiesta	-	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	120,00	d ₂	124,0	n	6,0
s	5,00	toll d ₂	0,63	FN (kN)	127,00
toll s	-0,12	m	5,15	FR (kN)	618,00
d ₃	127,0	t	2,00	g	3,0
toll d ₃	+1.50 -0.63			FRg (kN)	109,0
a max	11,2			AN (mm2)	767,0
b ~	9,70			pinza	ZGJ 4
d ₅ min	4,0				
peso kg/1000	98,000				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350