

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **JM 20 IMPILATI**



Interni DIN 472  
UNI 3654-7437  
Tipo **JM** Impilati



**d<sub>1</sub>**=diametro del foro  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione           | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 23,00 | <b>JM 23 impilati</b> | <b>a richiesta</b>           | -                   | -          |

| ANELLO D'ARRESTO          |             | GOLA                      |      | DATI COMPLEMENTARI         |         |
|---------------------------|-------------|---------------------------|------|----------------------------|---------|
| <b>d<sub>1</sub></b>      | 23,00       | <b>d<sub>2</sub></b>      | 24,1 | <b>n</b>                   | 1,7     |
| <b>s</b>                  | 1,20        | <b>toll d<sub>2</sub></b> | 0,13 | <b>FN (kN)</b>             | 6,80    |
| <b>toll s</b>             | -0,06       | <b>m</b>                  | 1,30 | <b>FR (kN)</b>             | 8,0     |
| <b>d<sub>3</sub></b>      | 24,6        | <b>t</b>                  | 0,55 | <b>g</b>                   | 1,0     |
| <b>toll d<sub>3</sub></b> | +0.42 -0.13 |                           |      | <b>FRg (kN)</b>            | 4,6     |
| <b>a max</b>              | 4,2         |                           |      | <b>AN (mm<sup>2</sup>)</b> | 40,7    |
| <b>b ~</b>                | 2,5         |                           |      | <b>K (kN.mm)</b>           | 28,8    |
| <b>d<sub>5</sub> min</b>  | 2,0         |                           |      | <b>pinza</b>               | ZGJ 1-2 |
| <b>peso kg/1000</b>       | 1,340       |                           |      |                            |         |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350