

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **A 25**



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **A** - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

* **AA**= esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
15,00	A 15	0,65	NETTO	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	15,00	d₂	14,3	n	1,1
s	1,00	toll d₂	-0,11	FN (kN)	2,6
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	6,90
d₃	13,8	t	0,35	g	1,0
toll d₃	+0.10 -0.36			FRg (kN)	2,40
a max	3,6			AN (mm²)	16,1
b ~	2,2			K (kN.mm)	21,60
d₅ min	1,7			n_{abl}.x1000 (giri/min)	50,0
peso kg/1000	0,670			pinza	ZGA 1

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350